

超強力

EVO-STIK Sticks Like Sh*t Turbo

エボスティック・SLSターボ

接着剤

PVC、非鉄金属、木材、
ポリウレタン、アルミ、
石材、ガラス、モルタルなど、
ほとんどの建築材料に!

※ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
フッ素樹脂(テフロン)には接着しません。



もう、
はな
離さない!

15分
で
高強度!

初期
接着力

ALL WEATHER
ADHESIVE



RESISTS EXTREME
TEMPERATURES
AND MOVEMENT
EVEN STICKS TO
WET SURFACES!

TRADE ONLY

レンガチャレンジ!



垂直に立ち上げた
木材にレンガを貼り、
そこへ**15分毎**に水平に
レンガを重ね貼りし続けて、
いくつまで水平に保持することが
できるのか、チャレンジしてみました!

驚異の保持力

レンガ**25**個!



仕 様

色	白
性状	ペースト
主成分	SMPポリマー
荷姿	290mlカートリッジ×12本入り
保管条件	直射日光を避け、+5～30℃の乾燥した冷暗所に保管、凍結を避ける
代表的物性	施工温度：+5～30℃ 供用温度：-40～+100℃ 施工可能長さ：直径5mmのビードで約15m (C20カートリッジあたり) 乾燥時間：約15分(但し全接着強度は24時間) 洗浄用溶剤：ミネラルスピリット(灯油・塗料用シンナー)



ボルトキャップ



タイル面への石膏ボード接着



割れた車止めの補修

使用方法

1. 下地を清掃します。
2. ノズルの先端を45度で切り、カートリッジにねじ込みます。
3. カートリッジをガンに挿入し、接着剤が見えるまでトリガーを繰り返し引いてください。
4. 接着する片面に平行線状(ビード:直径5mm)に吐出し、接着位置を合わせ、ビードがつぶれるように貼り合わせます。
5. 使用後は、ノズルにキャップをねじ込んで保管ください。



YAMAKI SANGYO CO., LTD.

本社

〒542-0012 大阪市中央区谷町 6 丁目 10 番 26 号
TEL.(3F) 06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132
TEL.(4F) 06-6764-1145 / FAX.06-6764-1131

東大阪営業所

〒577-0815 東大阪市金物町 1-5 号
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816

山喜産業株式会社
ホームページ



公式
YouTubeチャンネル



公式
Instagram



お問い合わせは...

山喜産業(株)

検索