



FEATURE

特長 | 01

金属タルキハット型(1.2mm)で
抜群の引抜き保持力!!(社内試験値)

特長 | 02

特殊ドリル形状により、
施工スピード向上!!

間接固定工法とは

下地となるサドルを、
既存フックボルトにワンタッチで
取付け、作業が簡単、スピーディ!

既存のスレートを撤去しないから、
工事中も操業が可能。

社会問題になっている産業廃棄物を
出すことが無く、アスベストなどの
飛散の問題にも対応できます。

ステンレスキャップII

スレート 改修用間接 固定工法ビス

[山座・黒フェルトセット]

| 商品コード | サイズ d x L | 入数 | ネジ部 (首下ネジ) | 働き 長さ | 仕上げ(ビス) | 仕様(ビス) | 山座 (SUS304) | 黒フェルト |
|---------------|--------------|-----------|---------------|----------|---------|-------------|----------------|--------|
| 0620090306060 | 6.0x60 | 100本 x 5袋 | S30 | 51.4 | 三価ユニクロ | ステンレスキャップII | 6.5x25x1.2 | 1/4x24 |

※1.6mm以上の鋼板には当社クイックビスをご使用ください。※ステンレスキャップとは、SUS304のキャップを鉄六角ビスの頭にカシメたものです。※山座金外径20φも注文承ります。

山喜産業株式会社

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.(3F)06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132
TEL.(4F)06-6764-1145 / FAX.06-6764-1131

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-10号
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816

ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得

ホームページアドレス
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

山喜産業(株)

検索



禁無断掲載