

三価クロメート処理

エコパネルビス

外張り断熱工法用・垂木留め用

外張り断熱工法や断熱パネル材の締結用に優れています。

特長

首下ネジにより締め付けを
しっかり補助、板浮も防止!
打ち損じでも首下ネジで抜き易い。

特殊サラフレキ頭により
広い面で抜群の締め付け。

四角穴採用により力の伝達が良く、
安定した打ち込み、
さらにビット外れの悩み無用。

四角穴採用で小箱1箱に付
ビット1本サービス。

環境にやさしい三価クロメート処理。


特殊先端加工により木割れ軽減。

頭部サイズ刻印入。


用途

胴縁と断熱材を柱や間柱の固定に
木下地で長いサイズが必要な場合に
垂木と桁の取り付けに
ビス1本でひねり金物ST-12同等以上の耐力


<外張り>



<屋根張り>



材質	鉄
表面処理	三価クロメートイエロー
付属品	四角ビットNO.3(100本入りに1本)



サイズ(d×L)	四角ビット	頭径(D)	入数	JANコード
6mm×100mm	NO.3	13mm	100本×5箱	4988955090061
6mm×120mm				4988955090078
6mm×135mm				4988955090085
6mm×150mm			100本×3箱	4988955090092
6mm×160mm				4988955090108
6mm×185mm				4988955090115
6mm×200mm				4988955090122



山喜産業株式会社

ISO 9001: 2008 認証取得
ISO 14001: 2004 認証取得

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-10号
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816

山喜産業(株)

検索

ホームページアドレス
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

禁無断掲載